

ХТА-220



ХТА-220

Трактор колёсный, сельскохозяйственный, универсальный, 3...4-го тягового класса, с задним навесным устройством и ВОМ. Кабина с кондиционером и аудиосистемой. КПП с переключением на ходу без разрыва потока мощности. Возможна установка на трактор переднего навесного устройства и (или) ВОМ, шин низкого давления 66x43.00R25.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАКТОРА ХТА	220	220-1	220-1
Колёсная схема	4x4		
Модель двигателя	ЯМЗ-236НЕ (Россия)	ЯМЗ-236М2	ЯМЗ-238М2
Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.)	127 (175)	121,4 (165)	165,4 (225)
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт ч. (г/л.с. ч.)	258 (189)	232 (170)	
Частота вращения, об/мин	2100		
Муфта сцепления	сухая двухдисковая ЯМЗ (Россия)		
Коробка передач	механическая с гидрофицированным переключением передач на ходу без разрыва потока мощности		
Количество передач переднего/ заднего хода	16/8		
Скорости движения, передний ход, км/час	1,57-34,76		
Скорости движения, задний ход, км/час	2,38-9,8		
Вал отбора мощности задний и частота вращения, об/мин	независимый, двухскоростной, 540 или 1000		
Вал отбора мощности передний (опция) и частота вращения, об/мин	гидрообъемный, 1000		
Тяговое усилие, максимальное, кгс	6000		
Навесное устройство, заднее	двухцилиндровое, грузоподъемностью до 6000 кг		
Навесное устройство, переднее (опция)	двухцилиндровое, грузоподъемностью до 3000 кг		
Шины	23,1R26 или 66x43,00R25 - широкопрофильные		
Масса эксплуатационная, кг	8750		